

COLORANTS BASIQUES POUR LES PEINTURES



Description

Colorants basiques de haute qualité pour teinter toutes les émulsions blanches et les peintures acryliques. Les COLORANTS BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS sont caractérisés par incorporation facile dans la couleur, coloration et couvrabilité élevés, très bonne maniabilité et excellente résistance aux lavages fréquents et au vieillissement. Ils sont libres d'ammoniaque et presque inodores. Ils offrent un parfait résultat final mat.

Domaines d'application

Les COLORANTS BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS sont utilisés pour teinter toutes les émulsions blanches et les peintures acryliques.

Caractéristiques techniques

Coloris:	Bleu, jaune, rouge, vert, brun, noir, brun rougeâtre, ocre.
Viscosité (Poise):	15
Densité:	1,46 kg/lit
pH:	8.5 à +23°C

Mode d'emploi

Avant utilisation, le produit doit être légèrement agité et ensuite appliqué tel quel ou dilué avec 5-10% d'eau propre. Les COLORANTS BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS sont ajoutés dans l'émulsion blanche ou dans la peinture acrylique dans une quantité qui assure la couleur finale souhaitée. Le mélange doit être bien agité, jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.

Conditionnement

200 ml et 375 ml en contenants plastiques.

Durée de vie/Stockage

12 mois de la date de production si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Protégez de l'exposition directe au soleil et au gel.

Composés organiques volatils (COV)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale pour le produit de sous-catégorie A, de type Y est de 30 g/lit (2010) pour un produit prêt à l'emploi.

Les produits prêts à l'emploi COLORANTS BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS contiennent un maximum de 30 g/lit en COV.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. 1043, 570 03 AG. Athanasios

+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

Athènes: 57^{ème} km Athens-Lamia Rue Nationale, 32011 Inofita

Tel. +30 22620 56 406 Fax: +30 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net