

Agent spécial anti-moisissure

Description

Liquide spécial avec une activité antifongique pour une utilisation intérieure et extérieure. Nettoie et désinfecte les surfaces de moisissures, les bactéries et les algues. Il est inodore et conviviale pour l'utilisateur et l'environnement.

Domaines d'application

Il peut être appliqué sur des surfaces peintes affectées par les moisissures, mais également de manière proactive pour empêcher la croissance de microorganismes sur la surface de la peinture, dans les zones à forte humidité. Il est très efficace dans les surfaces comme les murs, les plafonds, les pierres naturelles, les briques, le ciment, les piscines, etc. En outre, il peut être utilisé pour la décontamination des champignons et pour maintenir les conditions sanitaires dans les domaines tels que les cuisines, les restaurants, les hôtels, les industries ou les entrepôts de denrées alimentaires, les boulangeries, etc.

Caractéristiques techniques

Forme:	liquide
Couleur:	bleu clair
Densité:	1 kg/l
pH:	6-7

Mode d'emploi

Comme un liquide pour éliminer la moisissure: CL-MOLD est appliqué non dilué à la surface touchée par les moisissures, les bactéries ou les algues, avec un chiffon ou une éponge et est laissé d'agir pendant au moins 24 heures. Ensuite, retirer le résidu de moule avec une éponge, rincer à l'eau propre et laisser sécher

complètement.

Utilisation préventive: Appliquer CL-MOLD sur les surfaces peintes de temps à autre pour assurer la protection à long terme de la croissance de micro-organismes.

Utilisation désinfectante: Comme un liquide CL-MOLD désinfectant est appliqué sur des surfaces dilué 1:10 avec de l'eau.

Consommation

Environ 15 à 20 m² par litre, en fonction de l'absorption de surface.

Conditionnement

Livré dans des contenants d'1 litre.

Stockage

24 mois après la date de production si stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, de température entre +5°C et +35°C. Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

Remarques

Consultez les risques et la sécurité d'utilisation des conseils écrits sur le récipient.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu