

Agent de décoffrage

Description

SPLIT-2000 est un agent de décoffrage pour tous les types de coffrages en bois ou en métal, agissant de manière physique par formation d'un film empêchant l'adhérence sur la surface du béton, ainsi que d'une manière chimique par réaction avec la surface du béton. Il offre les avantages suivants:

- Une action anti-adhésive forte.
- Pas de formation de bulles d'air sur la surface du béton.
- Prévention des résidus d'huile ou de graisse sur la surface du béton.
- Liaison parfaite d'enduit ou de peinture sur la surface de béton.
- Coût faible, en raison de la faible consommation.
- Protection des coffrages métalliques contre la corrosion et l'entretien des coffrages en bois.

Domaines d'application

SPLIT-2000 est utilisé comme un revêtement anti-adhésif sur tout type de coffrage en bois ou en métal. Il est idéal pour obtenir des surfaces de béton apparent lisses.

Caractéristiques techniques

Couleur: jaune foncé

Densité: 0,86 kg/lit

Mode d'emploi

SPLIT-2000 doit être agité avant utilisation. Il est appliqué sans dilution, à la brosse ou au pistolet, sur une surface de coffrage propre et sec, de bois ou de métal, en une couche aussi mince que possible.

Consommation

Env. 60 ml/m², selon le type et la capacité d'absorption de la surface revêtue.

Conditionnement

SPLIT-2000 est fourni dans des récipients en plastique de 20 lit et des tambours de 140 lit.

Durée de vie - Stockage

36 mois après la date de production si stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, en une température entre +5°C et +35°C. Protégez l'exposition directe au soleil et au gel.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu